

## 倍福德面层腻子 TDS 产品说明书

### 产品概述

倍福德面层腻子采用优质天然粉料，添加特殊复合添加剂而制成的内墙干粉腻子。本产品批刮后牢固不掉粉，效果细腻均匀。开袋后加水搅拌即可使用，施工方便，易打磨，安全环保。

### 执行标准

符合 JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》中 Y 型技术要求。

符合 GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》的标准。

### 适用范围

本产品适用于室内与涂料搭配的墙面和顶面的批涂处理。

### 应用数据

加水比例	水：粉=1:2.5~3
推荐使用时间	4 小时 (+25°C)
适宜施工温度	+5°C~ +35°C (空气相对湿度≤85%条件下施工)
可施工厚度	一次施工厚度控制在 2mm 以内
参考用量	理论值 (1~1.5) kg/m <sup>2</sup> /道
重涂时间	6 小时以上 (25°C)

### 包装及保质期

包装：20kg/包

保质期：原装密封产品在干燥阴凉条件下存放及运输条件下，产品保质期为 12 个月。

### 注意事项

- 本产品只需加入清水搅拌使用，请勿加入其它粉料及液体搅拌使用。
- 施工温度建议在 5°C-35°C，空气相对湿度≤85%条件下施工；
- 调配好的腻子在常温下可使用时间约为 2 小时；
- 切忌将调配后已干结的腻子再次加水混合使用；
- 开封后的产品建议一次使用完毕，未使用完的产品，应密封储存并尽快使用，避免受潮影响使用效果。