

## 倍福德耐水面层腻子 TDS 产品说明书

### 产品概述

倍福德耐水面层腻子是以天然优质粉料为主、聚合物为辅的新型内墙腻子，适用于室内一般墙面乳胶漆之前平整处理，具有良好的粘接力、防潮性能、耐老化、耐潮、耐湿、环保安全等特性。

### 执行标准

符合 JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》中 N 型技术要求。

符合 GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》的标准。

### 适用范围

本产品适用于室内与涂料搭配的墙面和顶面的批涂处理。

### 应用数据

加水比例	水：粉= 1 :2.3-2.8
推荐使用时间	小于 2h (+25°C)
适宜施工温度	+5°C~ +35°C (空气相对湿度≤85%条件下施工)
可施工厚度	一次施工厚度控制在 2mm 以内
参考用量	1~1.5kg/m <sup>2</sup> 道(视基层情况而定)

### 包装及保质期

包装：20kg/包

保质期：原装密封产品在干燥阴凉条件下存放及运输条件下，产品保质期为 12 个月。

### 注意事项

- 调配好的腻子有效使用时间小于 2 小时（25°C）；
- 墙面打磨宜在施工后 1~2 天内进行；
- 切忌将调配后已干结的腻子再次加水混合使用；
- 建议在 5~35°C 施工；
- 开封后的产品建议一次使用完毕；
- 未使用的产品，应密封储存并尽快使用，避免受潮影响使用效果。